

ST7502

Todas las especificaciones

Panel

Tamaño de Pantalla: 75"

Retroiluminación/Fuente de Iluminación: Direct LED

Área Activa (Horizontal x Vertical)(mm): 1649.7 x 927.9 mm

Resolución (Píxeles): 3840 X 2160 pix.

Brillo (Típico): 450 nits

Contraste Nativo (Típico): 1200:1

Vida de Panel (típico): 30,000 hrs.

Orientación: Horizontal

Accesorios

Control Remoto: x1

Cable de Poder (por región): x1

Cable VGA: x1

Cable HDMI: x1

Guía de Inicio Rápido: x1

Manual de Usuario (Electrónico): x1

Mecánico

Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad) (mm): 1672.2 x 954.9 x 75.3 mm

Ancho del Bisel (superior / inferior / izquierdo / derecho) (mm):
9.0 / 13.3 / 9.0 / 9.0 mm

Peso (Sin Caja / Con Caja) (kg): 29.3 / 41.7 kg

Montaje a Pared (VESA) (mm): 400 x 200 (4 orificios); 4-M8 x 15L

Conectividad

VGA In/ Out: x1 / no

HDMI In/Out: x2 (2.0) / x1 (1.3)

USB (Tipo A): x2 (2.0) / x1 (3.0 para OPS)

Display Port In/Out: x1 / no

RJ45 In/Out: x1

Audio

Bocina Interna (Amp): 12W x2

Audio In/Out (izq/der): PC Audio in x1 / Line out (3.5mm) x1

Energía

Voltaje: 100 - 240Vac, 50Hz / 60Hz

Consumo de Energía (Típico / Standby): 320W / <0.5W

Entrada AC: Si

Control

RS232 In/Out: x1 / NA

Ambiente

Temperatura de Operación: 0°C - 40°C

Temperatura de Almacenamiento: -10°C - 60°C

Uso (Hora / Día): 18/7

Software

Soporte de Control de Display Múltiple (MDA): Si

Solución para administración de dispositivos (DMS): Si

Software X-Sign: Si

Lenguajes

Idiomas en Pantalla: 27 Idiomas